



Der Anhänger

funktioniert punkt ●

niedriger Auffahrwinkel von nur 11°

drei unterschiedliche Kippvarianten

bereit für die 100 km/h-Zulassung



acht DIN-Verzurrpunkte *

* Belastung: je 500 daN (kg)



1 m lange Auffahrrampe



MU.T gebremst **NEU**

Kleiner Kipper zum komfortablen Auffahren mit bis zu 1000 kg schweren Fahrzeugen.

Drei Kippvarianten
und Sie haben die Wahl.

Teleskopkurbelstütze.

Durch das Betätigen der Teleskopkurbel wird die Kippbrücke in die gewünschte Position gebracht.

- stufenlos verstellbar
- Kippbrücke mechanisch arretierbar



Kippdämpfer.

Beim Auf- und Abfahren mit einem Fahrzeug / einer Maschine, ändert sich die Schwerpunktlage. Dadurch hebt oder senkt sich die Kippbrücke.

- durch die automatische Absenkfunktion ist eine Beladung ohne zusätzliche Hilfe möglich




Handhydraulik.

Über die hydraulische Handpumpe heben oder senken Sie die Kippbrücke schnell und einfach.

- super leichte Handhabung
- stufenlos verstellbar
- Kippbrücke hydraulisch arretierbar





Der Anhänger

funktioniert punkt ●

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Stoßdämpfer / Bremse / Automatik-Stützrad
- ✓ Sicherheitsfahrgestell mit STEMA-V-Deichsel
- ✓ stabiler Rahmen aus feuerverzinktem Profistahl
- ✓ robuste Gummifederachse mit wartungsfreien Kompakträdern
- ✓ sehr niedriger **Auffahrwinkel von nur 11°** für ein noch komfortableres Be- und Entladen
- ✓ **1 m lange Rückwand** die als stabile Auffahrrampe dient (max. Belastung: bis 1000 kg)
- ✓ extra dicker Boden aus Mehrschichtholz, phenolharzbeschichtet mit Siebdruckoberfläche - rutschhemmend und langlebig
- ✓ **8 stabile, im Rahmen versenkbare DIN-Verzurrpunkte**
- ✓ **Bordwände mit doppeltem Korrosionsschutz** durch GALVALUME® (Alu-Zink-Beschichtung), **rundherum abnehmbar**
- ✓ Befestigung der Kippbrücke über Sicherungsspannverschlüsse
- ✓ sichere und stabile Winkelhebelverschlüsse aus Stahlguss
- ✓ Sicherheitsanzeige an der Kugelkopfkupplung
- ✓ moderne Multipoint III-Beleuchtung mit integrierten Dreieckstrahlern und Nebelschlussleuchte
- ✓ 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)

ZUBEHÖR

Bordwandaufsatz | Gitterbordwandaufsatz
 Gitteraufsatz | Flachplane | Leitergestell
 Hochplane & Spriegel (150 cm)



Jetzt mit NEUEM Hochspriegel!

Er ist noch stabiler als sein Vorgänger, denn er wird aus feuerverzinktem, geschweißtem Stahl und 25 mm dickem gehobeltem Spriegelbrettern gefertigt. + **obere Dachschräge** für optimalen Wasserablauf.

Nutzmaß L x B (cm)	Kippmechanik	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenabmessungen L x B x H (cm)	Felgendurchmesser (cm)	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Typ	Art.-Nr.
301 x 153	Teleskopkurbelstütze	1300	864	440 x 203 x 154	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-30-15.1	24254.001
	Kippdämpfer	1300	871	440 x 203 x 154	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-30-15.1	24255.001
	Handhydraulik	1300	858	440 x 203 x 154	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 13-30-15.1	24256.001
	Teleskopkurbelstütze	1500	1050	440 x 203 x 154	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 15-30-15.1	24257.001
	Kippdämpfer	1500	1057	440 x 203 x 154	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 15-30-15.1	24258.001
	Handhydraulik	1500	1044	440 x 203 x 154	25,40 (10")	✓ / ✓ / ✓	MU.T O2 15-30-15.1	24259.001

Ihr STEMA Partner

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
 01558 Großenhain

www.stema.de
 info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.

